

Fiche Technique n°B 1496

Mars 2013

DESCRIPTION :



PESYFIX ULTRA est un fixateur haut de gamme à base de résines ultra fine, prêt à l'emploi. Il permet d'introduire dans les supports poreux des particules de résine ultra fines et de très grande polarité, qui enveloppe chaque grain non lié du support pour le rendre sain.


PESYFIX ULTRA s'applique sur tous supports douteux tels que: vieilles peintures, peintures à la chaux, badigeons, peintures silicatées, enduits de ciment, enduits grattés, plâtres, briques, fibrociment..., salpêtre après traitement avec SYMOSTOP.

PREPARATION DU SUPPORT:



Lavage au nettoyeur haute pression puis traitement fongicide avec SYMOFOND, algicide avec ALGI 7 ou antisalpêtre avec SYMOSTOP, si le mur présente des traces de salissures.

UTILISATION :



Appliquer à la brosse ou au rouleau, sur supports propres et sec une couche de PESYFIX ULTRA non dilué.

CARACTERISTIQUES :



Composition: Acrylique ultra fine en phase aqueuse

Densité : 1,05

Extrait sec en masse : 37%

Aspect : mat-saté

Teintes : blanchâtre

Dilution : prêt à l'emploi

Nettoyage des instruments : eau

Pouvoir couvrant : 5 à 8 m² au litre selon support.

Séchage à 20°C : 15 minutes, recouvrable 2 à 4 heures suivant température.

COV: 28 g par litre soit 2,8%